Приложения

Здесь изложена информация о дополнительных комплектующих и технические характеристики

Дополнительные комплектующие 198

Технические характеристики RP3700 199

Технические характеристики RP3790 200

Свойства 201

Предметный указатель 202

Дополнительные комплектующие

Для повышения возможностей ризографов серии RP они могут комплектоваться широким кругом дополнительного оборудования.

Цветной барабан

Возможно использование барабанов с краской синего, красного, зеленого и коричневого цветов. Каждый барабан имеет собственный футляр для хранения.
стр.171 ..... Заменой барабанов можно получать многоцветные оттиски.

Устройство автоматической подачи оригиналов (АПО) VI

АПО может автоматически подавать для сканирования до 50 листовых оригиналов. При использовании АПО вместе с режимами автоматической печати, программированной печати, печати в режиме мультиплицирования или функциями памяти многие печатные задания могут задаваться и выполняться полностью автоматически.

Редакторский планшет V

Используется для редактирования и приспосабливания оригиналов для сканирования и печати. На оригинале могут задаваться зоны для специальной печати, например, кадрирование, растрирование, оконтуривание, тиснение и инвертирование. Устройство обеспечивает исключительную легкость получения многоцветных оттисков.

Сортер TM2500

Этот компактный сортер может работать с копиями до формата A3. Он снабжен внешним электрическим скрепкосшивателем, что позволяет легко изготавливать брошюры из отпечатанных оттисков.

Сортер TM5000

Этот сортер большой емкости позволяет создавать наборы брошюр (до 50 в каждой стойке) без лишнего ручного вмешательства. Оттиски подаются в стойку со максимальной скоростью печати и автоматически сшиваются встроенным скрепкосшивателем. Для расширения емкости сортера возможно присоединение до 3 дополнительных стоек.

Разделитель тиража IV

Это устройство эффективно разделяет группы оттисков в тираже с помощью полосок цветной бумаги. Устанавливается возле приемного лотка.

Автоматический приемный лоток

Положение направляющих и стопора бумаги приемного лотка устанавливаются автоматически в зависимости от формата бумаги для печати.

Счетчик магнитных карт IV

Этот счетчик регистрирует количество отпечатанных копий и израсходованных мастеров за задаваемый период времени. Это позволяет управлять затратами.

Сетевая интерфейсная карта RISORINC-NET-B

Эта карта может вставляться во встроенную плату управления ризографом, тем самым расширяя его возможности в сетевом окружении Ethernet. Кроме этого, при таком подключении к локальной сети за рабочим состоянием ризографа можно следить с компьютера при помощи программной утилиты RISO-MONITOR.

Карта памяти для документов DMC-32

Эта карта постоянной памяти позволяет сохранять данные часто используемых документов, полученные с компьютера или отсканированные, для их повторного вывода. С такой картой ризограф может также получать данные в режиме удаленной связи.

Технические характеристики RP3700

Обработка	Скоростное цифровое сканирование/автоматическая система воспроизведения с применением термического растра
Получение 1-й копии	с оригинала A4: примерно через 17 сек. (альбомная печать)
Скорость печати	5 выбираемых ступеней (от 60 до 120 оттисков в мин.)
Разрешение сканера	600 × 600 точек на дюйм
Тип оригиналов	Переплетенные или листовые
Размер оригиналов	- Для предметного стекла - от 50 × 90 мм до A3 (297 × 432мм) - Для дополнительного АПО - от A6 (90 × 140 мм) до A3 (297 × 432 мм)
Формат бумаги	от 90 × 140 мм до 340 × 435 мм
Вес оригиналов	- Для предметного стекла - не более 10 кг - Для дополнительного АПО - от 50 г/м^2 до 110 г/м^2
Вес бумаги	от 46 г/м^2 до 210 г/м^2
Область печати	На барабане A3: 290 × 412 мм
Емкость лотков	1000 листов лотка подачи и приемного
Увеличение	163%, 141%, 122%, 116%
Уменьшение	61%, 71%, 82%, 87%
Масштабирование	от 50% до 200%
Цветная печать	широкая гамма цветов, в т.ч. черный, синий, красный, зеленый, коричневый, желтый
Доп. комплектующие	цветной барабан, АПО VI, редакторский планшет V, автоматический приемный лоток, разделитель тиража IV, счетчик магнитных карт IV, сортеры TM2500 и TM5000, карта памяти для документов DMC-32, сетевая интерфейсная карта.
Силовое питание	для RP3700P: ~220-240 V, 50/60 гц <2.2A>
	⚠ Предупреждение Перед силовым подключением всегда проверяйте шильдик на задней стороне ризографа.
Вес	примерно 121 кг
Размеры (Ш × Г × В)	при эксплуатации: 1,370 × 695 × 660 мм при хранении: 755 × 695 × 660 мм

Технические характеристики интерфейса

Процессор	SH-3 (133 мгц)
Язык описания принтера	RISORINC3
Операционные системы	Windows95/98, WindowsNT4.0 и Mac OS
Порты ввода	- параллельный (IEEE1284A Centronics) - последовательный (RS-232C) для устройств связи - Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Память	64 MB

ЗАМЕЧАНИЕ Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления, поэтому рисунки и описания в данном Руководстве могут несколько отличаться для конкретного ризографа.

Технические характеристики RP3790

Обработка	Скоростное цифровое сканирование/автоматическая система воспроизведения с применением термического растра
Получение 1-й копии	с оригинала A4: примерно через 17 сек. (альбомная печать)
Скорость печати	5 выбираемых ступеней (от 60 до 120 оттисков в мин.)
Разрешение сканера	600 × 600 точек на дюйм
Тип оригиналов	Переплетенные или листовые
Размер оригиналов	- Для предметного стекла - от 50 × 90 мм до A3 (297 × 432мм) - Для дополнительного АПО - от A6 (90 × 140 мм) до A3 (297 × 432 мм)
Формат бумаги	- Для стандартного лотка подачи - от 90 × 140 мм до 340 × 435 мм - Для лотков подачи 1 и 2 - от 182 × 257 мм до 297 × 432 мм
Вес оригиналов	- Для предметного стекла - не более 10 кг - Для дополнительного АПО - от 50 г/м^2 до 110 г/м^2
Вес бумаги	- Для стандартного лотка подачи - от 46 г/м^2 до 210 г/м^2 - Для лотков подачи 1 и 2 - от 52 г/м^2 до 104 г/м^2
Область печати	На барабане A3: 290 × 412 мм
Емкость лотков	1000 листов в каждом (всего 3000) / 1000 листов в приемном лотке
Увеличение	163%, 141%, 122%, 116%
Уменьшение	61%, 71%, 82%, 87%
Масштабирование	от 50% до 200%
Цветная печать	широкая гамма цветов, в т.ч. черный, синий, красный, зеленый, коричневый, желтый
Доп. комплектующие	цветной барабан, АПО VI, редакторский планшет V, разделитель тиража IV, счетчик магнитных карт IV, сортеры TM2500 и TM5000
Силовое питание	для RP3790P: ~220-240 V, 50/60 гц <2.5A>
	⚠ Предупреждение Перед силовым подключением всегда проверяйте шильдик на задней стороне ризографа.
Вес	примерно 190 кг
Размеры (Ш × Г × В)	при эксплуатации: 1,380 × 695 × 1,085 мм при хранении: 780 × 695 × 1,085 мм

Технические характеристики интерфейса

Процессор	SH-3 (133 мгц)
Язык описания принтера	RISORINC3
Операционные системы	Windows95/98, WindowsNT4.0 и Mac OS
Порты ввода	- параллельный (IEEE1284A Centronics) - последовательный (RS-232C) для устройств связи - Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Память	64 MB

ЗАМЕЧАНИЕ Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления, поэтому рисунки и описания в данном Руководстве могут несколько отличаться для конкретного ризографа.